

Jak używać linkę i sznurek do bielizny z asortymentu Sanel zgodnie z wymogami bezpieczeństwa GPSR (Rozporządzenie UE 2023/988)

Dystrybutor

Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel
ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, 12 637-29-44

1. Przygotowanie. Znajdź odpowiednie miejsce na zamocowanie link/sznuka. Upewnij się, że jest to miejsce z dobrą cyrkulacją powietrza i wystarczającą przestrzenią do rozwieszenia bielizny. Przygotuj solidne mocowania, takie jak haczyki, haki czy słupki, które będą w stanie utrzymać ciężar mokrej bielizny.
2. Montaż. Zamocuj jeden koniec linki/sznurka do wybranego punktu montażu. Następnie przeciągnij linkę/sznurek do drugiego punktu. Upewnij się, że oba końce linki/sznurka są mocno przymocowane i nie będą się luzować pod ciężarem mokrej bielizny.
3. Użycie. Powieś bieliznę na linie/sznurku, używając klamerek do bielizny, aby zapobiec jej spadaniu podczas suszenia. Rozłóż bieliznę równomiernie, aby uniknąć nadmiernego obciążenia jednego miejsca na linie/sznurku. Upewnij się, że nie wieszasz zbyt wielu ciężkich przedmiotów na linie/sznurku jednocześnie, aby zapobiec jej osłabieniu lub zerwaniu.
4. Bezpieczeństwo użytkowania. Nie używaj linki/sznurka do celów innych niż suszenie odzieży (np. jako liny transportowej). Nie pozostawiaj luźno wiszącej linki/sznurka w miejscach, gdzie mogą się o nią potknąć dzieci lub osoby dorosłe. Nie stosuj linki /sznurka w pobliżu źródeł ognia ani wysokiej temperatury.
5. Konserwacja linki. Regularnie sprawdzaj stan linki/sznurka, aby upewnić się, że nie ma przetarć ani uszkodzeń. W razie potrzeby wymień na nową/nowy.
6. Przechowywanie. Jeśli zdejmujesz linkę/sznurek po każdym użyciu, starannie zwiń i przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec jej uszkodzeniom. Unikaj długotrwałego narażenia linki/sznurka na działanie warunków atmosferycznych, takich jak deszcz czy silne słońce, które mogą osłabić włókna.
7. Recykling. Linka. Oddzielenie materiałów. Oddziel stalowy wkład, jeśli linka taki posiada, od zewnętrznego materiału linki. Stalowy wkład może być poddany recyklingowi jako metal, natomiast zewnętrzny materiał może być utylizowany oddzielnie w zależności od jego składu. Skontaktuj się z lokalnym punktem recyklingu metali, aby dowiedzieć się, czy mogą przyjąć stalowy wkład do recyklingu. Utylizacja zewnętrznego materiału. Sprawdź, z jakiego materiału wykonana jest zewnętrzna część linki i dostosuj sposób utylizacji zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu lub odpadów komunalnych. Sznurek. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych. Jeśli sznurek nie nadaje się do recyklingu, możesz go wyrzucić do odpadów zmieszanych, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów komunalnych.